



Specificationer Sylvania LED  
Downlight Insaver Slim Aluminium Vit  
2500lm 70D - 840 Kallvit | Utskärning  
205mm - IP44 - UGR <19



[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer               | 255229                        |
| EAN                         | 5410288305059                 |
| Tillverkarkod               | 30505                         |
| Varumärke                   | Sylvania                      |
| Tillverkarens namn          | INSV SL U19 IP44 205 2500 840 |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                          |
| Livslängd (h)               | 100000                        |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                         |
| Vippbar                 | Nej                         |
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x26                        |
| Watt                    | 20W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Färginställning           | Enkel färg             |
| Spridningsvinkel (grader) | 70                     |
| Lumen (ljusflöde)         | 2500lm                 |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 125                    |
| Effektfaktor              | >0.90                  |
| UGR - index               | < 19 - Kontor & skolor |
| Produkttyp                | LED Downlight          |

## Armatur info

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Montering            | Infälld Montering    |
| Skära ut (mm)        | 205                  |
| Kapslingsklass (IP)  | IP44                 |
| Slagtålighet (IK)    | IK07 - 2 Joule       |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40           |
| Material             | Aluminium            |
| Armaturens färg      | Vit                  |
| Anslutning           | PI [push-in-kontakt] |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 60  |
| Diameter (mm) | 220 |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|