



Specificationer Philips LED Downlight LuxSpace Mini Djup DN561B VLC-E 9W 1350lm 75D - 840 Kallvit | 164mm - Aluminium Reflektor - Dali Dimbar



[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer               | 238722                           |
| EAN                         | 8718699970550                    |
| Tillverkarkod               | 97055000                         |
| Varumärke                   | Philips                          |
| Tillverkarens namn          | DN561B LED12S/840 PSD-VLC-E C WH |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                             |
| Livslängd (h)               | 70000                            |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                         |
| Vippbar                 | Nej                         |
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Watt                    | 9W                          |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Ja, dimbar                  |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |
| Inklusive Driver        | Ja                          |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Spridningsvinkel (grader) | 75                     |
| Lumen (ljusflöde)         | 1350lm                 |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 159                    |
| Effektfaktor              | >0.90                  |
| Installationsdjup (mm)    | 74                     |
| UGR - index               | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning        | PC [Polykarbonat]      |
| Reflektor - yta           | Polykarbonat           |
| Produkttyp                | LED Downlight          |

## Armaturl info

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| EOC8                 | 97055000          |
| Montering            | Infälld Montering |
| Skära ut (mm)        | 150               |
| Kapslingsklass (IP)  | IP20              |
| Slagtålighet (IK)    | IK02 - 0.20 Joule |
| Omgivningstemperatur | +10 to +25        |
| Material             | Aluminium         |
| Armaturens färg      | Vit               |
| Färg på hölje        | Vit               |
| Produktserie         | DN561B            |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 86  |
| Diameter (mm) | 164 |

## Sensorinformation

Typ av sensor

Ingen sensor