



## Specificationer Noxion LED Panel Delta Value V5 28W 3920lm - 830-840 CCT | 30x120cm - Backlit - TRIAC Dimbar

[Se produkt](#)

### Allmän information

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer               | 255289                                                                              |
| EAN                         | 8719157066464                                                                       |
| Tillverkarkod               | 8719157066464                                                                       |
| Varumärke                   | Noxion                                                                              |
| Tillverkarens namn          | Noxion LED Panel Delta Value V5.1 28W 3920lm 2CCT 300*1200 Backlit - TRIAC dimmable |
| Budgetlights all-in garanti | 6 år                                                                                |
| Livslängd (h)               | 90000                                                                               |
| Produktserie                | Delta Pro                                                                           |

### Teknisk information

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad                   |
| Ersätter (Watt)         | 2x36                             |
| Watt                    | 28W                              |
| Spänning (V)            | 220-240                          |
| Dimbar?                 | Ja, dimbar                       |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt, 840 Svalt Vitt   |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt, 4000 Svalt Vitt |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning      |
| Ljus Färg               | Vit                              |
| Färginställning         | CCT                              |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Lumen (ljusflöde)   | 3920lm            |
| Ljusutbyte (Lm/W)   | 140               |
| Kapslingsklass (IP) | IP20              |
| Slagtålighet (IK)   | IK02 - 0.20 Joule |
| Anslutning          | Tryckplint        |
| Reflektor - yta     | Frostad           |
| Effektfaktor        | >0.90             |
| Produkttyp          | LED Paneler       |

## Armatur info

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Montering            | Infälld Montering        |
| UGR - index          | < 22 - Allmänna utrymmen |
| Optisk avskärmning   | PS (Polystyren)          |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40               |
| Nödbelysning         | Nej                      |
| Armaturens färg      | Vit                      |
| Material             | Stål                     |

## Måttskiss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| LED Panel storlek | 120x30cm |
| Längd (mm)        | 1195     |
| Bredd (mm)        | 295      |
| Höjd (mm)         | 32       |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|