




| Träff   | Flux | CCT   | Optic                   | A (mm) |
|---------|------|-------|-------------------------|--------|
| PSU     | 205  | 840   | HNB/HMB/HVB/HOVL/HOVL V | 158    |
|         | 495  | PW930 | NB/MB/WB/VVB/OVL V      | 173    |
| DIA     |      |       |                         | 162    |
| DIA-VLC |      |       | All                     | 253    |
| WA      |      |       |                         | 224    |



| Flux | CCT         | B (mm) |
|------|-------------|--------|
| 275  | FMT/Rose/RB | 130    |
| 395  | FC/PC930    | 149    |
| 495  |             |        |



## Specificationer Philips LED Spårbelysning GreenSpace Evo Projektor Vit 30W 4000lm 41x80D - 830 Varm Vit | Dali Dimbar

[Se produkt](#)

### Allmän information

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer               | 251907                          |
| EAN                         | 8720169590977                   |
| Tillverkarkod               | 8720169590977                   |
| Varumärke                   | Philips                         |
| Tillverkarens namn          | ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481 |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                            |
| Livslängd (h)               | 50000                           |

### Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Watt                    | 30W                         |
| Ersätter (Watt)         | 50                          |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Ja, Dali                    |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |
| Lumen (ljusflöde)       | 4000lm                      |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 138               |
| Nödbelysning              | Nej               |
| Spridningsvinkel (grader) | 41x80             |
| Effektfaktor              | >0.90             |
| Produkttyp                | LED Spårbelysning |

## Armatur info

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Montering            | Montering Skena   |
| Omgivningstemperatur | 0 to +25          |
| Kapslingsklass (IP)  | IP20              |
| Slagtålighet (IK)    | IK02 - 0.20 Joule |
| Material             | Plast             |
| Armaturens färg      | Vit               |
| Färg på hölje        | Vit               |

## Måttskiss

|            |     |
|------------|-----|
| Längd (mm) | 253 |
| Bredd (mm) | 92  |
| Höjd (mm)  | 190 |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|