



Specificationer Interlight LED Panel Thinq Dream+  
30W 4200lm - 930-935-940 CCT | 120x30cm - UGR  
<19 - Dali Dimbar - incl. Drivdon & PIR Sensor

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer               | 261724                                                                                         |
| EAN                         | 8720195279105                                                                                  |
| Tillverkarkod               | IL-PDT195PU                                                                                    |
| Varumärke                   | Interlight                                                                                     |
| Tillverkarens namn          | Interlight Thinq Dream+ LED-paneel 30W (1195x295x33mm) CRI90 UGR<19 incl. driver en PIR sensor |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                                                                                           |
| Livslängd (h)               | 50000                                                                                          |

## Teknisk information

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad                                    |
| Ersätter (Watt)         | 2x36                                              |
| Watt                    | 30W                                               |
| Spänning (V)            | 220-240                                           |
| Dimbar?                 | Ja, Dali                                          |
| Färgkod                 | 930 Varmt Vitt, 940 Svalt Vitt, 935               |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3500 Varmt Vitt, 3000 Varmt Vitt, 4000 Svalt Vitt |
| Färgåtergivning (Ra)    | 90-99 Perfekt färgåtervinning                     |
| Ljus Färg               | Vit                                               |
| Färginställning         | CCT                                               |
| Lumen (ljusflöde)       | 4200lm                                            |
| Ljusutbyte (Lm/W)       | 140                                               |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20        |
| Effektfaktor        | >0.95       |
| Produkttyp          | LED Paneler |

## Armatur info

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Montering       | Infälld Montering      |
| UGR - index     | < 19 - Kontor & skolor |
| Nödbelysning    | Nej                    |
| Armaturens färg | Vit                    |
| Material        | Aluminium              |

## Måttskiss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| LED Panel storlek | 120x30cm |
| Längd (mm)        | 1195     |
| Bredd (mm)        | 295      |
| Höjd (mm)         | 33       |

## Sensorinformation

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Typ av sensor | Rörelsevakt, Skymningsrelä |
|---------------|----------------------------|